

The logo for fermacell, featuring the word "fermacell" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid orange square.

Płyta FERMACELL jest płytą nadającą się do okleiniwania folią, fornirami i powłokami laminatów termoutwardzalnych sklejanych pod ciśnieniem. Standardowe grubości płyt wynoszą: 12,5mm, 15mm, 18mm z tolerancją +/- 0,3mm w stosunku do grubości nominalnej we wszystkich miejscach płyty. Możliwe jest też dostarczenie płyt o innych grubościach – na życzenie. Ceny i terminy dostaw ustalane są w zależności od konkretnego zamówienia.

Kontakt do firm zajmujących się okleiniowaniem płyt FERMACELL

Multi. Sp. z o.o.

ul. Morawska 28 lok. 7
61-614 Poznań
Tel/fax: 0 61 813 42 51
multi@rubikon.pl
www.multipanel.pl

Sekwoja S.C.

ul. Armii Krajowej 37
41-506 Chorzów
Tel.: 0 32 729 80 63
sekwoja@sekwoja.com.pl
www.sekwoja.com.pl

ATOS Sp. z o.o.

ul. Skośna 12A
30-383 Kraków
tel/fax: 012 633-60-97
tel 012 262-14-54
atos@atos.com.pl
www.atos.com.pl

Za jakość sklejenia odpowiedzialna jest wyłącznie firma wykonująca okleiniowanie!
W razie potrzeby nasi specjaliści chętnie służą pomocą.