


Okrajová izolační páska MF



Pro podlahové prvky

Použití

Okrajová izolační páska FERMACELL MF slouží k akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních dílů.

Vlastnosti

Okrajová izolační páska FERMACELL MF se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- **Nehořlavost A1**
 - Nehořlavá minerální vlna s bodem tavení nad 1.000°C
- **Vysoká pevnost v tlaku**
 - Vyrobená z vysoce pevné minerální vlny
- **Vysoká tepelná a zvuková izolace**
 - Nízká tepelná vodivost a nízká dynamická tuhost
- **Rychlé a jednoduché zpracování**
 - Rychlé a bezproblémové položení
- **Recyklovatelnost**
 - Minerální izolaci lze upravovat a použít jako surovinu ve výrobním procesu

Zpracování

Zjistíme konečnou výšku podlahového prvku FERMACELL a přeneseme na okolní stěny. Okrajovou izolační pásku FERMACELL MF přiložíme ke stěně nebo upevníme na stěnu montážním lepidlem nebo sponkami.

Horní hrana okrajové izolační pásky by měla být nejméně 5 mm nad konečnou výškou podlahového prvku. Přesahující materiál odřežeme až po položení horní povrchové vrstvy, např. dlaždic. V případě potřeby může být výška okrajových izolačních pásek zdvojnásobena dvěma páskami nad sebou. Podrobné pokyny najdete v prospektu: [Návody na zpracování podlahových prvků FERMACELL](#).

Charakteristiky materiálu

Třída stavebního materiálu	A1
Teplotní chování	Bod tavení > 1000°C
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$



Obchodní data

Rozměry	Čís. zboží	Čís. EAN
1000 x 50 x 10 mm, 60 bm	79079	4007548003100
1000 x 100 x 10 mm, 30 bm	79076	4007548005432
Číslo celního tarifu	68061000	
Hmotnost a Rozměry/karton	cca. 2,2 kg	1050 x 140 x 180
Množství /paleta	64 kartonů	
Hmotnost /paleta	cca. 141 kg	

Technické změny vyhrazeny. Platnost 02/2006.

Platí vždy aktuální vydání.

Budete-li nějaké informace v tomto podkladu postrádat, obraťte se prosím na firmu Xella.

Oddělení informací pro zákazníky Xella:

Telefon: +420 296 384 330

Telefax: +420 296 384 333

E-mail: fermacell-cz@xella.com