

Okrajová izolační páska

pro podlahové prvky

Použití

Samolepicí okrajová izolační páska FERMACELL slouží k akustickému oddělení podlahových prvků FERMACELL od sousedních stavebních dílů.


Vlastnosti

Okrajová izolační páska FERMACELL se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- **Samolepicí vrstva**
 - Tím je umožněno jednoduché a rychlé nanesení na stěny
- **Recyklovatelný materiál**
 - Ekologický výrobek na bázi recyklované tkaniny
- **Vysoká tepelná a zvuková izolace**
 - Nízká tepelná vodivost a nízká dynamická tuhost

Zpracování

Nejprve zjistíme konečnou výšku podlahového prvku FERMACELL a nivelačním přístrojem ji přeneseme na okolní stěny. Okrajovou izolační pásku FERMACELL upevníme na stěnu tak, aby její horní hrana byla ve stejné rovině s později položenou horní povrchovou vrstvou jako např. dlaždice. Kvůli akustickým vlastnostem nesmí být horní povrchová vrstva spojena se sousedními stavebními díly. V případě potřeby může být výška zdvojnásobena dvěma páskami nad sebou na 60 mm.



Charakteristiky materiálu

| | |
|------------|--------------------------|
| Šířka role | 30 mm |
| Délka role | 10 m |
| Barva | šedá |
| Surovina | 100% recyklovaná tkanina |



Obchodní data

| | |
|---------------------|---------------------|
| Čís. zboží | Čís. zboží |
| Čís. EAN | Čís. EAN |
| Čís. celního tarifu | Čís. celního tarifu |
| Hmotnost /role | Hmotnost /role |
| Množství /karton | Množství /karton |
| Hmotnost /karton | Hmotnost /karton |

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com