


Plošná stěrka Powerpanel



Pro cementové podklady

Použití

Plošná stěrka FERMACELL Powerpanel je plastickou hmotou modifikovaná cementová univerzální plošná stěrka pro použití v interiérech i exteriérech, jakož i vlhkých prostorách. Plošná stěrka Powerpanel se výborně hodí k přetmelení hlaviček šroubů a stykových spár, k vyhlazování a vyplňování nerovností na plochách stěn, stropů a podlah. Slouží také k vyrovnání podkladu před pokládáním dlaždic, před nátěry nebo před aplikací těsnicího systému FERMACELL. Plošná stěrka je vhodná jak pro desky Powerpanel H₂O, tak i pro podlahové prvky Powerpanel TE.

Vlastnosti

Plošná stěrka FERMACELL Powerpanel má následující vlastnosti:

- **Výztužná tkanina není nutná**
- **Modifikace plastickou hmotou**
 - Tvárné zpracování, vysoká lepivost a vysoká schopnost zadržovat vodu
- **Snadná zpracovatelnost**
 - Snadné obroušení
 - Vyhlazování možné téměř „na nulu“
- **Kvalitní povrch**
 - Velmi jemný a hladký
- **Optimálně vyladěná se systém Powerpanel**
 - Speciální receptura byla vyvinuta pro skupinu cementových produktů FERMACELL Powerpanel H₂O

Zpracování

Plošnou stěrku Powerpanel namícháme v konzistenci vhodné ke zpracování s čistou vodou. Použijeme čistou nádobu k rozmíchání a čistý nástroj. Doba zpracovatelnosti je podle konzistence, teploty a síly vrstvy od cca. 30 – 60 minut. Podklad musí být drsný, suchý, pevný a zbavený prachu, nečistot a jiných dělicích prostředků. Dělicí a spečené vrstvy se musí vhodnými opatřeními odstranit. Savé podklady je nutné opatřit základním nátěrem FERMACELL.

U celoplošného stěrkování FERMACELL Powerpanel H₂O je možné u tloušťky vrstvy od 2 mm od základního nátěru upustit (maximální tloušťka vrstvy 10 mm). U menších tloušťkách a čistém vyhlazení spár a spojovacích prostředků musí být desky opatřeny např. základním nátěrem FERMACELL. U celoplošného stěrkování není nutné vkládat výztužnou tkaninu.

Charakteristiky materiálu

Spotřeba	cca. 1,2 kg/m ² na 1 mm síly vrstvy
Přídavek vody	cca. 0,45 l/kg
Doba zpracovatelnosti	30-60 minut
Teplota zpracování	nejméně +5°C
Možnost úpravy	po cca. 24 hodinách
Skladování	6 měsíců při skladování v suchu a ochranou před
Velikost obalu	20 kg (10 kg)
Barva	šedá (na vyžádání bílá)



Obchodní data

Hmotnost/pytel	10 kg	20 kg
Čís. zboží	79074	79075
Čís. EAN	4007548005142	4007548005159
Čís. celního tarifu	25202010	25202010
Množství/paleta	100 ks	50 ks
Hmotnost /paleta	1000 kg	1000 kg

Obecné pokyny

Vyhňte se kontaktu s kůží a očima, příp. ihned vypláchněte vodou. Při podráždění kůže a zasažení očí vyhledejte lékaře.