


Podkladová tkanina



Ochrana proti propadání vyrovnávacího podsypu

Použití

Podkladová tkanina FERMACELL slouží jako podklad pod vyrovnávací podsypy, např. na dřevěných podlahách a dřevěných trámových stropěch. Zabraňuje zvláště propadání podsypového materiálu děrami, trhlinami a štěrbinami.

Vlastnosti

Podkladová tkanina FERMACELL se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- **Vysoká odolnost proti přetržení**
 - Materiál je maximálně robustní
 - Podsyp se v dutinách, rozích a u výškových posunů podkladu neprotlačuje
- **Snadné zpracování**
 - Rychlé rozložení, bez obtížného smýkání, příjemné na dotek
 - Dobré přilehnutí v rozích a na hranách
 - Surovina na textilní bázi
- **Propustnost pro vodní páry**
 - Nosná část stropu není prodyšností nijak ovlivněna

Zpracování

Pásy rozložíme a necháme asi 20 cm přesahovat. Na přechodu mezi podlahou a stěnou ostře zalomíme a podle násypné výšky vytáhneme podél stěny nahoru. Podrobné pokyny najdete v návodu: [Podlahové prvky FERMACELL – Návod na zpracování](#).

Charakteristiky materiálu

Šířka role	1,50 m
Délka role	50 m
Vypočtená plocha	75 m ²
Krycí plocha	65 m ²
Barva	bílá
Plošná hmotnost	50 g/m ²
Tloušťka	0,40 mm
Surovina	100% PP
Úprava	hydrofobní
Skladování	Skladovat v suchu a chránit proti vlhkosti



Obchodní data

Čís. zboží	79046
Čís. EAN	4007548005456
Čís. celního tarifu	56031290
Hmotnost /role	5 kg
Množství /paleta	35 rolí
Hmotnost /paleta	cca. 175 kg

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com