


Šrouby Powerpanel



Pro desky FERMACELL Powerpanel H₂O

Použití

Šrouby Powerpanel byly vyvinuty speciálně pro upevnění desek Powerpanel H₂O do spodní dřevěné nebo kovové konstrukce.

Vlastnosti

Šrouby Powerpanel se vyznačují následujícími vlastnostmi:

- **Ochrana proti korozi**
 - Šroub je opatřen speciální povrchovou vrstvou zaručující odolnost vůči korozi po 1.500 hodinách v testu odolnosti vůči solnému roztoku
- **Snadné šroubování**
 - Optimalizovaná geometrie závitů zajišťuje rychlé proniknutí do materiálu bez velké námahy a zaručuje dokonalé držení ve spodní konstrukci
- **Optimální zapuštění**
 - Geometrie hlavy zajišťuje optimální zapuštění hlavy šroubu do Powerpanelu H₂O



Zpracování

Šroub se používá pro jednovrstvé upevnění desek Powerpanel H₂O do spodní dřevěné a kovové konstrukce. Podrobné pokyny najdete v prospektu: [Profi – tip FERMACELL: Powerpanel H₂O pro všechny vlhké prostory](#)

Spotřeba materiálu

Stěna: 20 ks /m²
Strop: 22 ks/m²

Obchodní data

Rozměr	3,9 x 35 mm
Balení	500 ks/balík
Čís. zboží	79120
Čís. EAN	4007548005531
Čís. celního tarifu	73181290
Hmotnost /karton	972 g
Množství /paleta	504
Hmotnost /paleta	cca. 510 kg

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com